A-Z TRADERS

Vlastní výroba a vývoj v Česku



Rozváděče pro fotovoltaiku



Inteligentní regulace



Dobíjecí stanice pro elektromobily



Bezpečnostní prvky



Svodiče přepětí



Monitoring

Spolehlivý dodavatel
Pro fotovoltaický průmysl

A-Z TRADERS www.AZTRADERS.cz obchod@aztraders.cz +420 605 457 572

A-Z TRADERS s.r.o. Zapadlá 1276/6a, 147 00 Praha 4, CZ IČ: 07462522 DIČ: CZ07462522

Vypínač HAGER SBN332 3P 32A 2M



551014

Modulární izolační odpojovač 32A FR Hager SBN332 je izolační prvek přístroje, který plní dvě velmi důležité funkce. Jednou z nich je vedení proudu za jmenovitých podmínek, druhou je zajištění ochrany elektroinstalace při zkratech, přetížení sítě nebo jiných poruchách. Jeho hlavním úkolem je odpojit ...

Prohlédnout produkt | Cena po registraci

POPIS PRODUKTU

Modulární izolační odpojovač 32A FR Hager SBN332 je izolační prvek přístroje, který plní dvě velmi důležité funkce. Jednou z nich je vedení proudu za jmenovitých podmínek, druhou je zajištění ochrany elektroinstalace při zkratech, přetížení sítě nebo jiných poruchách. Jeho hlavním úkolem je odpojit obvod za jmenovitých podmínek a při přetížení a chránit elektrická zařízení připojená k síti.

Navíc **modulární izolační odpojovač 32A FR Hager SBN332** zajišťuje účinnou izolaci obvodu, čímž umožňuje bezpečnou práci při obsluze strojů a zařízení. Používá se v rozvaděčích jako odpojovač sloužící k odpojení napětí od všech obvodů.

Odpojovač značky Hager v typu SBN je vybaven 3 póly a podporuje 3 fáze jmenovitého proudu In (A) 32. Poskytuje elektrickou odolnost až 5000 sepnutí a jeho mechanická odolnost zvládne až 60000 přestavení. Snadná montáž na DIN lištu a velký rozsah provozních teplot od -40 °C do +80 °C zajišťuje odolnost a spolehlivost použití i v extrémních podmínkách.

SOUPIS KOMPONENT

Technické parametry	Hodnota
Jmenovitý proud In	32 A
Typ odpojovače	SBN
Počet pólů	3
Počet fází	3
Počet modulů	2
Jmenovité izolační napětí Ui	440 V
Typ svorek	šroubovací
Elektrická pevnost (přepínání)	2500
Mechanická pevnost (přestavení)	40000
Pracovní teplota	-40 až +80 °C
Montáž	DIN lišta