

A-Z TRADERS

Vlastní výroba a vývoj v Česku



Rozváděče
pro fotovoltaiku



Inteligentní
regulace



Dobíjecí stanice
pro elektromobily



Bezpečnostní
prvky



Svodiče přepětí



Monitoring

Spolehlivý dodavatel Pro fotovoltaický průmysl

Rozváděč R-FVE-A40-1 – třída ochrany I+II (s AC Svodičem)



R-FVE-A40-1/AC

Montáž na zeď. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET). Minimální zásah do rozváděče zákazníka – Smartmeter, společné rozpadové místo i jistění je součástí tohoto rozváděče. Stačí udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie. V rozváděči je připraveno i krizové odpojení střídače HDO (N0%). Rozváděč R-FVE-A40-1 je koncipován na hlavní jistič ve sloupku maximálně 40 A. Obsahuje i DC pojistkové odpínače a svodiče přepětí.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

POPIS PRODUKTU

AC+DC rozváděče určené pro montáž na zeď, IP65 sloužící pro obsluhu třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídač Goodwe 4 až 10K-ET).

Nespornou výhodou je minimální zásah do rozváděče zákazníka – Smartmeter (měření střídače), společné rozpadové místo i veškeré jistění je součástí tohoto rozváděče. Stačí tedy udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie. V rozváděči je připraveno i krizové odpojení střídače HDO (N0%). Rozváděč R-FVE-A40-1 je koncipován na hlavní jistič ve sloupku maximálně 40 A. Obsahuje i DC Pojistkové odpínače a svodiče přepětí.

SOUPIS KOMPONENT

| Kod | Výrobce | Produkt | Popis | Počet kusů |
|------------------|---------------|----------------------------------|--|------------|
| 174202 | EATON | IKA-3/54-ST | Rozvodnice NA omítku IP65, průhledné dveře, 3 řady, 54 modulů | 1 |
| 158331 | EATON | SPBT12-280/4 | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S | 1 |
| 276272 | EATON | IS-40/3 | Hlavní spínač, 240V, 40A, 3HP | 1 |
| 3722 | ELKO EP | HRN-55 | Hlídací napěťové relé | 1 |
| 40528230 + 95.65 | FINDER | 2P/8A 230VAC 40.52.8.230.0000 | Finder RELE | 1 |
| 248852 | EATON | Z-SCH-230/40-40 | Instalační stykač, 230VAC/50Hz, 4S, 40A | 1 |
| 286586 | EATON | PL6-B6/3 | Jistič PL6, charakteristika B, 3-pólový, Icn=6kA, In=6A | 1 |
| 286590 | EATON | PL6-B20/3 | Jistič PL6, charakteristika B, 3-pólový, Icn=6kA, In=20A | 1 |
| 286516 | EATON | PL6-B2/1 | Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=2A | 1 |
| 177256 | EATON | SPPVT12-10-2+PE | Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C), fotovoltaické aplikace 1000V DC, max.zkrat.proud 1000A | 2 |
| 2625085 | EATON/ETI/OEZ | CHI0x38 gPV 15A/1000V DC | Ultra rychlá válcová pojistka pro fotovoltaiku, (norma UL), 10x38mm, 1100V DC, 15A | 4 |

| Kod | Výrobce | Produkt | Popis | Počet kusů |
|------------|----------------|----------------|---|-------------------|
| CHPV2U | EATON | CHPV2U | Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2-pole, 1000V AC / 30A, C10 (10x38mm) | 2 |