



| | |
|--------------------|---|
| Rozvodnice | Kompaktní rozvodnice, vnitřní použití, s N/PE svorkovnicí, IP65, řada IKA |
| Jmenovité napětí | Profesionální provedení: skříň je vyrobena z ABS, dveře jsou vyrobeny z polykarbonátu. Bezhalogenové. Stupeň krytí IP65. Mechanická odolnost IK08. Třída ochrany II, plně izolované. Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 1000V AC / 1500V DC. Rozvodnice vhodná i pro výrobu DC rozváděčů pro fotovoltaické instalace. |
| Poloha: | NA omítce |
| Barva: | Šedá |
| Dveře: | Plastové průhledné |
| Zadní kryt: | Součást rozváděčové skříně |
| Konstrukce: | S DIN lištami |
| Počet řad, modulů: | Počet řad 3. Počet modulů 54. |
| Vnější rozměry: | 418 x 586 x 148 (Šířka x Výška x Hloubka) |
| Vnitřní rozměry: | 408 x 467 (Šířka x Výška) |
| Výklenek: | - |

Poznámka:
 Zpracoval: A-Z TRADERS s.r.o., Josef Zíka, 723033334, zika@aztraders.cz
 Datum: 12.08.2023
 Soubor: R-FVE-DC9T1-IKA.ECFX
 Rozváděč: R-FVE-DC9T1-IKA
 Projekt: R-FVE-DC9T1-IKA
 Číslo: R-FVE-DC9T1-IKA